

# Kepiclean Steinteppichreiniger LF

## Kraftreiniger-Konzentrat für Steinteppich-Systeme zur Beseitigung organischer Verschmutzungen und Ablagerungen

Kepiclean Steinteppichreiniger LF ist ein mild alkalischer Intensivreiniger zur Beseitigung organischer Verschmutzungen und Ablagerungen. Das Produkt ist tensidfrei und daher auch besonders für Scheuersaugmaschinen geeignet. Beläge wie Steinteppich, Kunstharz oder universelle Kunststoff-Beschichtungen aus dem Hyperdesmo- und Kepipox- / Kepipur-System können bedenkenlos mit diesem Material gereinigt werden. Kepiclean Steinteppichreiniger LF wurde labortechnisch analysiert, speziell für unsere Systeme geprüft und freigegeben.

### Verwendung

- Grund- und Unterhaltsreinigung für:
- Steinteppich-Systeme
- Kunstharzböden
- Dekorböden
- Hyperfloor-Polyurethan-Böden
- Schwimmbäder
- Industrieböden
- Fliesen und weitere Böden

### Produkteigenschaften

- Hoch ergiebig (Konzentrat)
- schaumarm
- schnell netzend
- keine Einwirkzeit nötig
- alkoholfrei
- besonders kraftvoll
- tensidfrei
- für alle alkalibeständigen Böden geeignet

Eigenschaft	Spezifizierung
Verpackungseinheit	5Ltr. Kunststoff-Kanister Konzentrat mit Zapfhahn, 1 Scheuer-Stielbürste mit weichen Borsten, 1 Sprühflasche 330ml mit Zerstäuber
Haltbarkeit	12 Monate originalverschlossen bei +5 bis +25°

### Anwendung

Manuelle Anwendung: Kepiclean Steinteppichreiniger LF zur Grundreinigung 1:30 bis 1:100 verdünnt mit der Sprühflasche auftragen. Nach der Einwirkzeit (optional) starke Verschmutzungen mit der Scheuerbürste lösen und Schmutzwasser absaugen / aufwischen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen / wischen.

Scheuersaugmaschine

Kepiclean Steinteppichreiniger LF zur Grundreinigung pur bis 1:20 verdünnt unter scheuern mit der Saugmaschine vorlegen. Nach der Einwirkzeit die Schmutzflotte mit einer verdünnten Lösung (1:100) und dem Scheuersauger in Lösung bringen und absaugen. Zur Unterhaltsreinigung Kepiclean Steinteppichreiniger LF 1:30 bis 1:100 verdünnt einsetzen.

### Sicherheitsinformation

Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Vorgaben für Umweltverträglichkeit. Das MSDS (Material Safety Data Sheet) ist auf Anfrage erhältlich.

### Technische Spezifikation:

Eigenschaft	Einheit	Methode	Spezifizierung
Anwendungstemperatur	°C		5-25

Nach Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig. Technische Änderungen im Laufe der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Dieses Technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und Verarbeitung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt und die verschiedenen Untergründe und Beanspruchungen Einflüsse auf die Wahl des Arbeitsverfahrens haben können, befreit unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche den Verarbeiter nicht vor der eigenen Prüfung unserer Werkstoffe auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Das gilt auch für die Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.

Kepiclean Steinteppichreiniger LF, Version: 2022-11-28 16:20:07.613673, Seite 2 von 2